

**Technische Daten Pistolen**  
*Technical Data Pistols*



Modell / Model		P 8X	P 8X Kurzlauf / short	P 11	AW 93	AW 93 leicht / light
techn. Daten / technical data						
Gesamtlänge ca. <i>Total length approx.</i>	mm	415	370	345	285	285
Gesamthöhe ca. <i>Total height approx.</i>	mm	145	150	135	145	145
Visierlinienlänge ca. <i>Sight line length approx.</i>	mm	330 - 400 (stufenlos / infinitely variable)	280-350 (stufenlos / infinitely variable)	290	217	217
Visierhöhe ab Laufmitte ca. <i>Sight height from barrel centre approx.</i>	mm	14,5	14,5	16	20	20
Lauflänge ca. <i>Barrel length approx.</i>	mm	218	170	183	152	152
Laufdurchmesser ca. <i>Barrel diameter approx.</i>	mm	12	12	12	15	15
Kaliber <i>Caliber</i>		4.5 mm / .177	4.5 mm / .177	4.5 mm / .177	.22 l.r.	.22 l.r.
Gesamtgewicht ca. <i>Total weight approx.</i>	kg	0,95	0,875	0,73	1,14 mit / with Mag.	1,08 mit / with Mag.
Griff <i>Grip</i>		Nussbaum <i>walnut</i>	Nussbaum <i>walnut</i>	Buche <i>beech</i>	Nussbaum <i>walnut</i>	Nussbaum <i>walnut</i>
Griffverstellung <i>Grip adjustment</i>		20° schwenkbar, to swivel, ± 4,5° verdrehbar, to twist, Handkantenauflage 10 mm verstellbar Verkantungsausgleich über Visierung ± 15° 5 mm in Höhe verstellbar 8 mm in Länge verstellbar 5 mm adj. in height 8 mm in adj. in length	20° schwenkbar, to swivel, ± 4,5° verdrehbar, to twist, Handkantenauflage 10 mm verstellbar Verkantungsausgleich über Visierung ± 15° 5 mm in Höhe verstellbar 8 mm in Länge verstellbar 5 mm adj. in height 8 mm in adj. in length	10° schwenkbar, to swivel, ± 3° verdrehbar, to twist, Verkantungsausgleich über Visierung ± 15°	verstellbare Handkante <i>adjustable hand rest</i>	verstellbare Handkante <i>adjustable hand rest</i>
Antriebsart der Schusserzeugung <i>Propellent charge</i>		Pressluft <i>compressed air</i>	Pressluft <i>compressed air</i>	Pressluft <i>compressed air</i>	Randzünder .22 lfb <i>rim fire .22 Lr.</i>	Randzünder .22 lfb <i>rim fire .22 Lr.</i>
Abzugsgewicht ca. <i>Trigger weight approx.</i>	g	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar <i>Trigger slack weight and trigger point weight separately adjustable</i> 500	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar <i>Trigger slack weight and trigger point weight separately adjustable</i> 500	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar <i>Trigger slack weight and trigger point weight separately adjustable</i> 500	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar <i>Trigger slack weight and trigger point weight separately adjustable</i> 500	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar <i>Trigger slack weight and trigger point weight separately adjustable</i> 500
Zügelängsverstellung ca. <i>Longitudinal trigger adj. approx.</i>	mm	28 Zügelhöhenverstellung 4 mm <i>altitudinal trigger adj. 4 mm</i>	28 Zügelhöhenverstellung 4 mm <i>altitudinal trigger adj. 4 mm</i>	22	14	14
Schusszahl <i>Quantity of shots</i>		1	1	1	5 + 1	5 + 1
Geschwindigkeit V <sub>0</sub> <i>Shooting velocity V<sub>0</sub></i>	m/sec	145-155	145-155	145-155	280 - 320	280 - 320
Kimme <i>Rear sight</i>		Kimmenausschnitt in Breite verstellbar 2 - 8,5 mm Kimmenausschnitt in Höhe verstellbar 1,8 - 3,5 mm <i>Rear sight notch adjustable in width 2-8.5mm Rear sight notch adjustable in height 1.8 - 3.5mm</i>	Kimmenausschnitt in Breite verstellbar 2 - 8,5 mm Kimmenausschnitt in Höhe verstellbar 1,8 - 3,5 mm <i>Rear sight notch adjustable in width 2-8.5mm Rear sight notch adjustable in height 1.8 - 3.5mm</i>	verstellbar <i>adjustable</i> 2,5 - 5,0 mm	verstellbar <i>adjustable</i> 2,5 - 5,0 mm	verstellbar <i>adjustable</i> 2,5 - 5,0 mm
Korn <i>Front Sight</i>		Blockkorn / block-type front sight / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1	Blockkorn / block-type front sight / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1	Blockkorn / block-type front sight / 3,4 / 3,8 / 4,2 / 4,6 / 5,0	Wechselkorn <i>interchangeable</i> 3,8 / 4,8	Wechselkorn <i>interchangeable</i> 3,8 / 4,8
Schusszahl / Behälter ca. <i>Quantity of shots / cylinder approx.</i>		160 bei 200 bar <i>160 at 200 bar</i>	100 bei 200 bar <i>100 at 200 bar</i>	100 bei 200 bar <i>100 at 200 bar</i>		

Diese Angaben sind Circa-Angaben. Gewichtangaben können um ca. +/- 5% variieren. Änderungen sind ohne jegliche Vorankündigung möglich.

These data are approx. data. Weight deviations can vary up to +/- 5%. Subject to change without prior notice.

